Объемно-планировочные и констрктивные решения зданий и сооружений

1. Жилые строения (или дома) проектируются (возводятся) с различной объемно-планировочной структурой.

2. Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба. Под помещениями для мелкого скота и птицы устройство погреба не допускается.

3. Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СНиП 2.08.01 и СНиП II-3.

4. Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), располагаются как внутри, так и снаружи жилых строений (или домов). Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом требований СНиП 2.08.01.

5. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Романькова			
ГАП		Соколов			
Разработал		Беляков			

0210.10–ГП

Дачное некомерческое товарищество "Озерки"
Мочищенский сельсовет

Конструктивные решения зданий

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

ОАО "ПТБ"

Копировал А4